

機械等損料算定表

機械名	規 格			(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準 使用 年数 (年)	年 間 標 準			(6) 維持 修理 費率 (%)	(7) 年間 管理 費率 (%)	残 存 率 (%)	運転1日当		供用1日当				参 考					
	型式・仕様 燃料消費量	機関	機械			(3) 運 轉 時 間	(4) 運 轉 日 数 (日)	(5) 供 用 日 数 (日)				(8) 損 料 率 (×10-6)	(9) 損 料 (円)	(10) 損 料 率 (×10-6)	(11) 無 積 雪 地 (円)	(10) 損 料 率 (×10-6)	(11) 積 雪 地 (円)	運轉1時間当換算値 (13)		供用1日当換算値 損料率(14)		供用1日当換算値 (15)	
		出力	質量															無積雪地	積雪地	無積雪地	積雪地	無積雪地	積雪地
		k W (PS)	(t)															(円)	(円)	(×10-6)	(×10-6)	(円)	(円)
超軽量電動削孔機	5 W L	5.5	0.24	8,030	12.5	—	100	130	70	9	9	924	7,420	972	7,810	1,070	8,590	17,600	18,600	1,683	1,780	13,500	14,300
	7 W L	7.5	0.28	9,320	12.5	—	100	130	70	9	9	924	8,610	972	9,060	1,070	9,970	20,400	21,600	1,683	1,780	15,700	16,600
																		(日)	(日)				
空気圧縮機	VHP400WCU 1h=25L	129.8	1.96	11,000	12.0	—	80	140	30	7	4	813	8,940	786	8,650	864	9,510	24,100	25,600	1,250	1,329	13,800	14,600
																		(日)	(日)				
ダウンサ [®] ホルハンマー	DHD-0.65	—	0.02	744	5.5	—	70	120	25	7	7	1,857	1,380	1,288	960	1,417	1,050	3,030	3,190	2,371	2,500	1,760	1,860
	DHD-3.5	—	0.04	855	5.5	—	70	120	25	7	7	1,857	1,590	1,288	1,100	1,417	1,210	3,480	3,680	2,371	2,500	2,030	2,140
	DHD-340A	—	0.05	923	5.5	—	70	120	25	7	7	1,857	1,710	1,288	1,190	1,417	1,310	3,750	3,970	2,371	2,500	2,190	2,310
																		(日)	(日)				
発動発電機	定格容量 25 k VA	25kVA	0.73	1,470	9.5	—	110	120	45	7	6	880	1,290	996	1,460	1,095	1,610	2,880	3,040	1,803	1,902	2,650	2,800