

機械等損料算定表

機械名	規 格			(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準 使用 年数 (年)	年 間 標 準			(6) 維持 修理 費率 (%)	(7) 年間 管理 費率 (%)	残 存 率 (%)	運転1日当		供用1日当			参 考						
	型式・仕様 燃料消費量	機関 出力 kW (PS)	機械 質量 (t)			(3) 運 轉 時 間 (日)	(4) 運 轉 日 数 (日)	(5) 供 用 日 数 (日)				(8) 損 料 率 (×10-6)	(9) 損 料 (円)	(10) 損 料 率 (×10-6)	(11) 無 積 雪 地 (円)	(10) 損 料 率 (×10-6)	(11) 積 雪 地 (円)	運 転 1 時 間 当 換 算 値 (13)		供 用 1 日 当 換 算 値 損 料 率 (14)		供 用 1 日 当 換 算 値 (15)	
																		無積雪地	積雪地	無積雪地	積雪地	無積雪地	積雪地
																		(円)	(円)	(×10-6)	(×10-6)	(円)	(円)
超軽量電動削孔機	5WL	5.5	0.24	8,030	11.5	—	100	130	70	9	9	1,004	8,060	997	8,010	1,096	8,810	18,500	19,500	1,769	1,869	14,200	15,000
	7WL	7.5	0.28	9,320	11.5	—	100	130	70	9	9	1,004	9,360	997	9,300	1,096	10,220	21,400	22,600	1,769	1,869	16,500	17,400
空気圧縮機	VHP400WCU	129.8	2.13	11,000	11.0	—	80	140	30	7	4	886	9,750	812	8,930	893	9,820	25,400	27,000	1,318	1,399	14,500	15,400
タウサホルンマー	DHD-0.65	—	0.02	744	5.0	—	70	120	25	7.0	7	2,043	1,520	1,358	1,010	1,494	1,110	3,250	3,430	2,550	2,686	1,900	2,000
	DHD-3.5	—	0.04	855	5.0	—	70	120	25	7.0	7	2,043	1,750	1,358	1,160	1,494	1,280	3,740	3,960	2,550	2,686	2,180	2,300
	DHD-340A	—	0.05	923	5.0	—	70	120	25	7.0	7	2,043	1,890	1,358	1,250	1,494	1,380	4,030	4,270	2,550	2,686	2,350	2,480
発動発電機	定格容量 25kVA	25kVA	0.73	1,470	9.0	—	110	120	45	7.0	6	929	1,370	1,019	1,500	1,120	1,650	3,000	3,160	1,870	1,972	2,750	2,900